



**Dichiarazione di prestazione**  
**N° PAV01 – Pavimento in cotto Pratico/Protetto**

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**PAV01**

2) Numero di tipo, lotto, numero seriale o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

**Pavimento** (201149200; 201173200; 201252200; 201292200)

**Pezzi Speciali** (211829200; 271152200; 26181820D; 26181820S; 221253200; 231080200; 231090200; 231100200; 231120200; 231140200; 241120200; 2C1253200; 2C1293200; 251353200)

**Produzione Stabilimento di Pesaro - Strada Montefeltro 83, 61122 Pesaro.**

3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Piastrelle estruse per pavimentazioni interne ed esterne, non smaltate (UGL).**

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Industrie Pica SpA Strada Montefeltro 83, 61122 Pesaro.**

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**Sistema 4**

7) **Non applicabile**

8) **Non applicabile**

9) Prestazione dichiarata (\*\*):

<i>Caratteristiche</i>	<i>Prestazioni dichiarate</i>	<i>Specificata tecnica armonizzata</i>
Reazione al fuoco	Classe A1	UNI EN 14411:2012
Forza di rottura	> 1747 N	
Scivolosità (Metodo C.B.R. D.M. 14/06/1989 n 236)	> 0,59 µ	
Durabilità: resistenza al gelo	Resistente	

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Pesaro 1 luglio 2013.

*Il Presidente e Amministratore Delegato*  
**Industrie Pica SpA**



gruppo cotto david | gruppo cotto zoni



INDUSTRIE PICA SPA, Strada Montefeltro 83, 61122 Pesaro

05

UNI EN 14411

N° PAV01 – Pavimento in cotto Pratico/Protetto

PAV01

Piastrelle estruse per pavimentazioni interne ed esterne, non smaltate (UGL)

Reazione al fuoco

A1

Forza di rottura

> 1747 N

Scivolosità

(Metodo C.B.R. D.M. 14/06/1989 n 236)

> 0,59  $\mu$

Durabilità: resistenza al gelo

Resistente

