



**Dichiarazione di prestazione
N° PAV02 – Pavimento in cotto Pronto**

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

PAV02

2) Numero di tipo, lotto, numero seriale o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Pavimento (20A149200; 20A173200; 20A252200; 20A292200; 20B149200; 20B173200; 20B252200; 20B292200)

Pezzi Speciali (21A829200; 27A152200; 26A81820D; 26A81820S; 2CA253200; 2CA293200; 25A353200; 21B829200; 27B152200; 26B81820D; 26B81820S; 2CB253200; 2CB293200; 25B353200)

Produzione Stabilimento di Pesaro - Strada Montefeltro 83, 61122 Pesaro.

3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Piastrelle estruse per pavimentazioni interne, smaltate (GL).

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Industrie Pica SpA Strada Montefeltro 83, 61122 Pesaro.

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 4

7) **Non applicabile**

8) **Non applicabile**

9) Prestazione dichiarata (**):

Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	UNI EN 14411:2012
Forza di rottura	> 1543 N	
Scivolosità (Metodo C.B.R. D.M. 14/06/1989 n 236)	> 0,40 μ	
Durabilità: resistenza al gelo	Resistente	
Cessione di sostanze pericolose ▪ Cessione di cadmio ▪ Cessione di piombo	0,0 mg/dm ² 0,0 mg/dm ²	

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Pesaro 1 luglio 2013.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Industrie Pica SpA



FRANCESCO
cotto david | FRANCESCO
cotto zoni

CE

INDUSTRIE PICA SPA, Strada Montefeltro 83, 61122 Pesaro

05

UNI EN 14411

N° PAV02 – Pavimento in cotto Pronto

PAV02

Piastrelle estruse per pavimentazioni interne, smaltate (GL)

Reazione al fuoco	A1
Forza di rottura	> 1543 N
Scivolosità (Metodo C.B.R. D.M. 14/06/1989 n 236)	> 0,40 μ
Durabilità: resistenza al gelo	Resistente
Cessione di sostanze pericolose:	
Cessione di cadmio	0,0 mg/dm²
Cessione di piombo	0,0 mg/dm²